








Libero Modelle

	LIBERO CB	PDF Logger mit internem NTC-Fühler, Einmaleinsatz, 2 Alarmgrenzen, MKT- und Zeitalarm Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken & Temperaturkurve Ablaufdatum gemäss Etikette (Auto-Expiry) Lieferung in Schachteln à 40 Stück.
	LIBERO CS	Multi-Level PDF Logger mit internem NTC-Fühler, Einmaleinsatz, 8 Alarmzonen, MKT- und Zeitalarm Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken & Temperaturkurve Ablaufdatum gemäss Etikette (Auto-Expiry) Lieferung in Schachteln à 40 Stück.
	LIBERO CD	Multi-Level PDF Logger mit internem Fühler für Einmaleinsatz direkt im Trockeneis. Messbereich -95 °C..+50 °C; 8 Alarmzonen und Zeitalarm; Anschluss: USB, erstellt PDF-Bericht mit Alarmstatistiken & Temperaturkurve; Ablaufdatum gemäss Etikette (Auto-Expiry)
	LIBERO Ti1-S	PDF Logger mit internem NTC-Fühler Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz Messbereich: -35 °C..+70 °C / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test nur mehr bis 31.3.2021 bestellbar
	LIBERO Ti1	PDF Logger mit internem NTC-Fühler Lebensdauer: 400 Tage, Mehrfacheinsatz Messbereich: -35 °C..+70 °C / Speicherkapazität: 16'000 Messwerte Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test nur mehr bis 31.3.2021 bestellbar
	LIBERO THi1-S	PDF Logger für Temperatur / relative Feuchte Lebensdauer: 100 Tage, Einmaleinsatz Bereich: -25 °C..+70 °C, rF: 0..100% nicht betauend Speicherkapazität: 8'000 Messwerte pro Kanal Anschluss: USB Validierungszertifikat basierend auf ELPRO Lot Acceptance Test nur mehr bis 31.3.2021 bestellbar
	LIBERO THi1	PDF Logger für Temperatur / relative Feuchte Lebensdauer: 2 Jahre, Mehrfacheinsatz Bereich: T: -25 °C..+70 °C, rF: 0..100% nicht betauend Speicherkapazität: 8'000 Messwerte pro Kanal Anschluss: USB Validierungszertifikat für 14 Monate basierend auf ELPRO Lot Acceptance nur mehr bis 31.3.2021 bestellbar

Libero Modelle



LIBERO CE

USB PDF Logger für externen Pt100-Fühler (M8 Stecker).
Temperaturbereich -200 °C..+400 °C, Mehrfacheinsatz,
Lebensdauer: 3 Jahre, Speicherkapazität: 75'500 Messwerte